

Т-ОТВОД ЛЕСТНИЧНЫЙ «БЫСТРЫЙ МОНТАЖ» LTDS



Расшифровка артикула



Код	Артикул	Высота, мм (H)	Ширина, мм (B)	Толщина (s)	Вес (кг/м)
LO7093	LTDS50*200*1.2	50	200	1,2	4,29
LO7094	LTDS50*300*1.2	50	300	1,2	4,81
LO7095	LTDS50*400*1.2	50	400	1,2	5,34
LO7096	LTDS50*500*1.2	50	500	1,2	5,87
LO7097	LTDS50*600*1.2	50	600	1,2	6,4
LO7098	LTDS80*200*1.2	80	200	1,2	5,21
LO7099	LTDS80*300*1.2	80	300	1,2	5,77
LO7100	LTDS80*400*1.2	80	400	1,2	6,32
LO7101	LTDS80*500*1.2	80	500	1,2	6,88
LO7102	LTDS80*600*1.2	80	600	1,2	7,44
LO7103	LTDS100*200*1.2	100	200	1,2	5,8
LO7104	LTDS100*300*1.2	100	300	1,2	6,37
LO7105	LTDS100*400*1.2	100	400	1,2	6,95
LO7106	LTDS100*500*1.2	100	500	1,2	7,52
LO7107	LTDS100*600*1.2	100	600	1,2	8,1
LO7108	LTDS50*200*1.5	50	200	1,5	5,27
LO7109	LTDS50*300*1.5	50	300	1,5	5,93
LO7110	LTDS50*400*1.5	50	400	1,5	6,6
LO7111	LTDS50*500*1.5	50	500	1,5	7,26
LO7112	LTDS50*600*1.5	50	600	1,5	7,92
LO7113	LTDS80*200*1.5	80	200	1,5	6,45
LO7114	LTDS80*300*1.5	80	300	1,5	7,15
LO7115	LTDS80*400*1.5	80	400	1,5	7,85
LO7116	LTDS80*500*1.5	80	500	1,5	8,55
LO7117	LTDS80*600*1.5	80	600	1,5	9,25
LO7118	LTDS100*200*1.5	100	200	1,5	7,16
LO7119	LTDS100*300*1.5	100	300	1,5	7,89
LO7120	LTDS100*400*1.5	100	400	1,5	8,61
LO7121	LTDS100*500*1.5	100	500	1,5	9,33
LO7122	LTDS100*600*1.5	100	600	1,5	10,05

Предназначение:

Используется для отвода от кабельной трассы под углом 90°.

Материал:

Сталь

Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Порошковая краска.

Единица измерения:

шт. (штука)

Кратность:

1 шт.

