

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОТОЛОЧНАЯ СТОЙКА УСИЛЕННАЯ UPTU



Предназначение:

- Потолочная стойка из П-образного профиля с толщиной 2.5мм.
- Применяется для потолочного или напольного крепления кабельной трассы;
- Монтаж консолей KBO, KSP, KST, KS, TST.

Материал:

Сталь

Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Порошковая краска.

Кратность:

1 шт.

Код	Артикул	Высота, мм (H)	Ширина, мм (B)	Длина, мм (L)	Вес, кг
LO3294	UPTU250	29	38	250	0,84
LO2475	UPTU300	29	38	300	0,91
LO3267	UPTU400	29	38	400	1,07
LO2476	UPTU500	29	38	500	1,23
LO2477	UPTU600	29	38	600	1,39
LO3295	UPTU800	29	38	800	1,70
LO2440	UPTU1000	29	38	1000	2,02
LO2441	UPTU1200	29	38	1200	2,34
LO2460	UPTU1500	29	38	1500	2,81
LO2461	UPTU1800	29	38	1800	3,28
LO3281	UPTU2000	29	38	2000	3,60

