

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ68.B.00028/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0025004

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕПТУН", место нахождения 127055, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЛЕСНАЯ, ДОМ 35/2, ПОМЕЩЕНИЕ III КОМНАТА 1, ОГРН 5167746509739, телефон +74922779991, факс +74922779991, адрес электронной почты neptun.llc@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕПТУН", адрес производства продукции 601273, РОССИЯ, Владимирская обл, Суздальский р-н, с Павловское, дор 259 км а/д М-7 (Волга-1), подъезд город Иваново, ОГРН 5167746509739, телефон +74922779991, факс +74922779991, адрес электронной почты neptun.llc@mail.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.1ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Трубы гибкие гофрированные для электромонтажных работ из поливинилхлорида для прокладки кабелей и изолированных проводов, внешний диаметром 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 мм, типов: «Легкая», «Тяжелая», «Сверхтяжелая», выпускаемые по ТУ 22.21.29-001-52715257-2017. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 22.21.29.120

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3925 90 200 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)"
ГОСТ Р 53313-2009 Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний, пункты 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол ППБ-337/12-2018 выдан 19.12.2018 испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИН90. Акт анализа состояния производства № 535-СС/11-2018 от 16.11.2018 г., проведен ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № РОСС RU.0001.1ПБ68 выдан 29.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 29.01.2019

по

28.01.2022

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

Горбачев Евгений Николаевич
инициалы, фамилияГолубева Дарья Львовна
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ68.В.00028/19

(обязательная сертификация)

№ 0008537

Приложение №1

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

код ОК 005 (ОКП)	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД ЕАЭС		
Код ОК 005 (ОКП): 22.21.29.120 Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3925902000	Трубы гибкие гофрированные для электромонтажных работ из поливинилхлорида для прокладки кабелей и изолированных проводов	ТУ 22.21.29-001-52715257-2017
	тип «Легкая»	
	внешний диаметр 16±0,4 мм, внутренний диаметр (не менее) 10,7 мм; внешний диаметр 20±0,4 мм, внутренний диаметр (не менее) 14,1 мм; внешний диаметр 25±0,4 мм, внутренний диаметр (не менее) 18,3 мм; внешний диаметр 32±0,4 мм, внутренний диаметр (не менее) 24,3 мм; внешний диаметр 40±0,4 мм, внутренний диаметр (не менее) 31,2 мм; внешний диаметр 50±0,4 мм, внутренний диаметр (не менее) 39,6 мм; внешний диаметр 63±0,4 мм, внутренний диаметр (не менее) 50,6 мм;	
	тип «Тяжелая»	
	внешний диаметр 16±0,4 мм, внутренний диаметр (не менее) 10,7 мм; внешний диаметр 20±0,4 мм, внутренний диаметр (не менее) 14,1 мм; внешний диаметр 25±0,4 мм, внутренний диаметр (не менее) 18,3 мм; внешний диаметр 32±0,4 мм, внутренний диаметр (не менее) 24,3 мм; внешний диаметр 40±0,4 мм, внутренний диаметр (не менее) 31,2 мм; внешний диаметр 50±0,4 мм, внутренний диаметр (не менее) 39,6 мм; внешний диаметр 63±0,4 мм, внутренний диаметр (не менее) 50,6 мм;	
	тип «Сверхтяжелая»	
	внешний диаметр 16±0,4 мм, внутренний диаметр (не менее) 10,7 мм; внешний диаметр 20±0,4 мм, внутренний диаметр (не менее) 14,1 мм; внешний диаметр 25±0,4 мм, внутренний диаметр (не менее) 18,3 мм; внешний диаметр 32±0,4 мм, внутренний диаметр (не менее) 24,3 мм; внешний диаметр 40±0,4 мм, внутренний диаметр (не менее) 31,2 мм; внешний диаметр 50±0,4 мм, внутренний диаметр (не менее) 39,6 мм; внешний диаметр 63±0,4 мм, внутренний диаметр (не менее) 50,6 мм;	



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
М.П.

Эксперт (эксперты)

Подпись
Подпись

Горбачев Евгений Николаевич
инициалы, фамилияГолубева Дарья Львовна
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №RU C-RU.ПБ68.В.00028/19

(обязательная сертификация)

№ 0008538

Приложение №2

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
ГОСТ Р 53313-2009, Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний	п. 5.1	Соответствует (изделия обладают теплостойкостью)
ГОСТ Р 53313-2009, Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний	п. 5.2	Соответствует (изделия обладают стойкостью к зажиганию нагретой проволоки при испытании по ГОСТ 27483 (температура проволочной петли 850 °С, время приложения проволочной петли 30 с)
ГОСТ Р 53313-2009, Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний	п. 5.3	Соответствует (изделия обладают стойкостью к воздействию открытого пламени (материал соответствует категории ПВ-0 при испытании по ГОСТ 28779 по методу FV)
ГОСТ Р 53313-2009, Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний	п. 5.4	Соответствует (изделия обладают стойкостью к распространению горения при групповой прокладке при испытаниях по ГОСТ ИЕС 60332-3-22)

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)


подпись


подпись

Горбачев Евгений Николаевич
инициалы, фамилияГолубева Дарья Львовна
инициалы, фамилия